

Maschinenbeschreibung

Gerät: Kerstar - Elektroauger
mit Absolutfilter Staubklasse -H-
KV 20 / 2-H- Trockensauger Typ H mit Edelstahlkessel

Spannung.:	230V
Antrieb / Motoren:	2 Motor -2000 W, 50-60 Hz
Schutzart:	IP 44
Luftfördermenge:	310 m³/h
Unterdruck:	max. 2.200 mm / Ws
Filterfläche:	15.000 cm²
Filtermaterial:	
1. Stufe	verschließbare Papierfiltertüte als Entsorgungssystem
2. Stufe	Tuchfilter
3. Stufe	Absolutfilter 99,997% (HEPA)
Staubklasse:	H
Lautstärke:	68 dB (A)
Sauganschluss:	38 mm
Schmutzbehälter:	Edelstahlbehälter 20 ltr.
Anschlusskabel:	10 mtr.
Abmessungen L/B/H:	440 x 440 x 795mm
Gewicht:	21,5 kg



Dieser Industriesauger ist geeignet zum aufsaugen von trockenen Stäuben mit allen MAK-Werten einschließlich Krebserzeugender und Krankheitserregender Stäube mit Rückführung der Reinluft in den Arbeitsraum. Die Bedingungen der EN 60335-2-69 werden erfüllt.

Serienmäßiges Zubehör NW 38 mm in Standard Ausführung:		
KEA 38-01	1 Stück	Saugschlauch Länge 3 m
KEA 38-02	1 Stück	gebogenes VA- Handrohr
KEA 38-03	2 Stück	VA- Verlängerungsrohre
KEA 38-04	1 Stück	Bodendüse auf Rollen Arbeitsbreite 300 mm
KEA 38-05	1 Stück	PVC- Fugendüse
KEA 38-07	1 Stück	Pinselovalbürste Arbeitsbreite 120 mm
H 14	1 Stück	Ersatz- Tuchfiltereinsatz
K 3	10 Stück	Papierfiltertüten
SKV	10 Stück	Selbstklebeverschlüsse
Sonderzubehör / Option (nicht im Serien- Lieferumfang enthalten)		
WE 370 ME	1 Stück	Bodensaugdüse 370 mm breit auf höhenverstellbaren Messingrollen, mit Gummilippen oder Borsten
RA 25 B	1 Stück	VA- Fugendüse 300 mm lang

* KERSTAR Deutschland * Leitweg 3 * 50181 Bedburg *
* Tel: 02272 - 82478 * Fax: 02272 – 82476*
[*www.kerstar-deutschland.de](http://www.kerstar-deutschland.de) [*info@kerstar-deutschland.de](mailto:info@kerstar-deutschland.de) *